

STANLEY[®]

FATMAX[®]

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
FERRAMENTAS ELÉTRICAS
2019



STANLEY®

AYUNDANDO A ALCANZAR LA PERFECCIÓN

Desde 1843, somos el referente en excelencia en todo lo que hacemos. Ninguna empresa del mundo cuenta con un historial más sólido ni convincente de ofrecer herramientas duraderas, innovadoras y potentes que ayudan a los usuarios de todo el mundo a dar el máximo. Nuestra misión en STANLEY es ayudar a las personas a que destaquen, aprovechen todo su potencial y ejecuten cada tarea mejor que la anterior.

Tanto si es ayudando a trabajar más rápido, cortar con mayor precisión o golpear con más fuerza, conseguimos que nuestros clientes sean los mejores poniendo en sus manos algunas de las herramientas más útiles jamás fabricadas.

En STANLEY tenemos pasión por mejorar cada día, crear novedades y ayudar a las personas a alcanzar la perfección. Rendimiento en acción, esa es nuestra promesa.

AJUDANDO A ALCANÇAR A PERFEIÇÃO

Desde 1843, definimos o padrão de excelência em tudo que fazemos. Nenhuma companhia na terra tem uma história mais forte ou mais convincente em fornecimento de ferramentas dedicadas, inovadoras e poderosas que ajudam os utilizadores em todo o mundo a serem os melhores.

A nossa missão na STANLEY é ajudar as pessoas a destacarem-se, a que libertem o seu potencial e façam com que cada trabalho seja melhor do que o último. Quer seja a ajudar-lhes a trabalhar mais depressa, a martelar com mais força ou a cortar com mais gume, criamos as ferramentas mais úteis para ajudar a que sejam os melhores.

A STANLEY tem uma paixão por melhorar sempre e criar novidades para ajudar as pessoas a destacarem-se - a serem despenho em ação - e essa é a promessa da nossa marca.



“ **COMO EN LA
MAYORÍA DE LOS CASOS,
CUANDO ENCUENTRAS UNA
HERRAMIENTA BUENA, NUNCA
DEJAS DE UTILIZARLA** ”

JAVIER, CONTRATISTA

9.0
de 10

reevoo®



“ COMO COM A
MAIORIA DAS FERRAMENTAS,
SE ENCONTRAR UMA MUITO
BOA, FIQUE COM ELA **”**

MARK, CONSTRUTOR GERAL

9.0
de 10

reevoo

GARANTÍA STANLEY® FATMAX®

Stanley confía en la calidad de sus productos y ofrece una garantía.

1 1 año de plena garantía*

Todos los productos de Stanley Fatmax tienen como estándar un año de garantía. En el caso de que dentro del primer año de compra la herramienta eléctrica se estropee debido a materiales defectuosos o problemas de fabricación Stanley garantiza, a su criterio, reemplazar o reparar todas las piezas defectuosas de forma gratuita o reemplazar el producto sin coste alguno.

3 Garantía extendida a 3 años**

Para obtener una garantía adicional de 2 años, registra tu herramienta eléctrica Stanley Fatmax durante las 4 semanas posteriores a la compra de la misma. En el caso de que antes de los 3 años de compra la herramienta eléctrica se estropee debido a materiales defectuosos o problemas de fabricación Stanley garantiza, a su criterio, reemplazar o reparar todas las piezas defectuosas de forma gratuita o reemplazar el producto sin coste alguno.

Para registrarte visita
www.stanleytools.eu/3

*Aplicar los términos y condiciones.
Para más información, visite www.stanleytools.eu/3.

**Aplicar los términos y condiciones. Registro requerido dentro de las 4 semanas posteriores a la compra. Para más información, visite www.stanleytools.eu/3



GARANTIA STANLEY® FATMAX®

A Stanley está convencida da qualidade do seus produtos e oferece uma excelente garantia para os nossos utilizadores das ferramentas elétricas, incluindo comerciantes.

1 1 ano de garantia completa *

Todos os produtos das ferramentas elétricas Stanley FatMax têm, como standard, garantia de 1 ano. No caso improvável de que a sua ferramenta tenha um defeito devido a materiais defeituosos ou de fabrico dentro de 1 ano após compra, a Stanley garante gratuitamente a substituição ou reparação de todas as peças defeituosas, ou - a nosso critério - a substituição sem custo do produto.

3 3 anos de extensão da garantia**

Registe a sua ferramenta elétrica Stanley FatMax nas 4 semanas seguintes à compra e beneficie de 2 anos de garantia adicionais. Após ter registado a sua ferramenta elétrica, e no caso improvável de que a sua ferramenta tenha um defeito devido a materiais defeituosos ou de fabrico, a Stanley garante gratuitamente a substituição ou reparação de todas as peças defeituosas, ou - a nosso critério - a substituição sem custo do produto.

Vá a www.stanleytools.eu/3
para registar.

* Termos e condições aplicáveis. Consulte www.stanleytools.eu/3, para mais informações.

** Termos e condições aplicáveis. Para beneficiar, é necessário o registo dentro de 4 semanas após a compra. Consulte www.stanleytools.eu/3, para mais informações.

STANLEY
FATMAX

HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO EN TRABAJOS INTENSOS

Stanley es una marca reconocida en todo el mundo por la gran calidad de sus herramientas manuales y ahora amplía su gama ofreciendo herramientas eléctricas Stanley Fatmax, diseñadas para el profesional con un rendimiento y durabilidad excelentes.

¿Cómo se puede crear una herramienta que ayude al profesional a trabajar mejor y de manera más rápida y eficiente? Nuestro equipo de investigación y desarrollo está en contacto permanente con profesionales, escucha sus propuestas, identifica sus necesidades reales y diseña las herramientas óptimas para que el resultado diario sea excepcional.

Todas nuestras herramientas eléctricas tienen algo especial: el entendimiento. En Stanley Fatmax, entendemos que no hay nada mejor que obtener el reconocimiento a un trabajo bien hecho; por eso, creamos herramientas que ayudan a que los profesionales mejoren constantemente.



STANLEY
FATMAX

FERRAMENTAS DESENHADAS PARA OBTER UM DESEMPENHO ÓTIMO EM TRABALHOS INTENSOS

A Stanley tem uma reputação para a mais alta qualidade em ferramentas manuais em todo o mundo, e agora a nossa nova gama de ferramentas elétricas FatMax, oferece também o máximo desempenho e durabilidade.

Como se constrói uma ferramenta elétrica que ajuda o utilizador, o profissional, a trabalhar melhor, de forma mais inteligente e mais rápida? Na Stanley, as nossas equipas de investigação trabalham lado a lado todos os dias com verdadeiros profissionais, para verem como trabalham e identificarem formas de ajudar a melhorar o seu desempenho. Ouvimos os seus comentários e utilizamo-los para ajudar na criação de melhores ferramentas.

Significa que todas as nossas ferramentas elétricas chegam com algo especial: conhecimento. Desde o berbequim que faz buracos e aparafusa os parafusos sem esforço e com precisão, a uma serra que corta com facilidade, nós criamos ferramentas que ajudam o profissional a ser o melhor.

Porquê? Porque nós compreendemos que não há nada melhor do que saber que se fez um excelente trabalho, e saber-se que se é respeitado por isso, pelas pessoas cuja opinião interessa realmente – que são as pessoas com quem trabalha.

ÍNDICE

10

HERRAMIENTAS SIN CABLE

- 10 Taladro Percutor 10,8V
- 11 Taladro Atornillador 10,8V
- 11 Atornillador de Impacto 10,8V
- 12 Martillo SDS-Plus 18V
- 13 Taladros Percutores 18V
- 15 Taladros Atornilladores 18V
- 17 Atornillador de Impacto 18V
- 18 Amoladora 18V
- 18 Sierra Sable 18V
- 18 Herramienta Oscilante 18V
- 19 Lijadora de Detalle 18V
- 19 Lijadora Rotorbital 18V
- 20 Herramientas 18V sin batería/cargador
- 22 Baterías y Cargadores



24

HERRAMIENTAS CON CABLE

- 24 Taladros Percutores
- 25 Mezclador
- 26 Martillos SDS-Plus
- 27 Amoladoras
- 28 Sierras Circulares
- 28 Sierra de Calar
- 29 Sierras Sable
- 29 Herramienta Oscilante
- 30 Lijadora Rotorbital
- 30 Cepillo Eléctrico
- 30 Decapador Térmico
- 31 Ingletadoras



NOTA 1.- Stanley FatMax® se reserva el derecho a cambiar las condiciones y precios de los productos de este catálogo sin previo aviso.

NOTA 2.- Todos los datos de este catálogo son correctos en el momento de esta impresión salvo errores tipográficos.

NOTA 3.- Todos los precios són válidos para Península y Baleares a partir del 4 de Febrero de 2019.

NOTA 4.- Para conocer las condiciones de compra de las herramientas eléctricas Stanley FatMax® consulte a su representante.

ÍNDICE

10

FERRAMENTAS SEM FIO

- 10 Berbequim com Percussão 10,8V
- 11 Berbequim Aparafusador 10,8V
- 11 Aparafusador de Impacto 10,8V
- 12 Martelo SDS-Plus 18V
- 13 Berbequins com Percussão 18V
- 15 Berbequins Aparafusadores 18V
- 17 Aparafusador de Impacto 18V
- 18 Rebarbadora 18V
- 18 Serra de Sabre 18V
- 18 Ferramenta Oscilante 18V
- 19 Lixadora de Detalhe 18V
- 19 Lixadora Rotorbital 18V
- 20 Ferramentas 18V sem bateria/carregador
- 22 Baterias e Carregadores



24

FERRAMENTAS COM FIO

- 24 Berbequins com Percussão
- 25 Misturador
- 26 Martelos SDS-Plus
- 27 Rebarbadoras
- 28 Serras Circulares
- 28 Serra de Recortes
- 29 Serras de Sabre
- 29 Ferramenta Oscilante
- 30 Lixadora Rotorbital
- 30 Plaina Elétrica
- 30 Pistola de Ar Quente
- 31 Serras de Esquadria



NOTA 1.- A Stanley FatMax® reserva-se no direito de mudar as condições e preços desta TABELA sem aviso prévio.

NOTA 2.- Todos os dados desta TABELA são corretos no momento desta impressão salvo erros tipográficos.

NOTA 3.- Todos os preços são válidos para Portugal a partir de dia 4 de fevereiro de 2019.

NOTA 4.- *Para conhecer as condições de compra das ferramentas elétricas Stanley FatMax® consulte o seu representante.

HERRAMIENTAS SIN CABLE FERRAMENTAS SEM FIO

GAMA DE HERRAMIENTAS 10,8V GAMA DE FERRAMENTAS 10,8V

TALADRO PERCUTOR 10,8V 1,5AH

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 10,8V 1,5AH

STANLEY
FATMAX

- Motor con 2 velocidades
- 20 posiciones de par de apriete
- Portabrocas automático de 10mm de una manga con transmisión que permite mantener el ajuste de par de apriete al cambiar entre los modos percudir, taladrar y atornillar
- Acción percutora para trabajos en mampostería y hormigón
- Diseño compacto y ergonómico
- Luz LED integrada

- Motor com 2 velocidades
- 20 posições de controlo de torque
- Bucha automática de 10mm de um anel com transmissão que permite manter o ajuste de torque para mudança entre os modos de martelo, furar e aparafusar
- Ação de impacto em obras de alvenaria e betão
- Desenho compacto e ergonómico
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	10,8V
Velocidad en vacío	0 - 400/1.500 rpm
Par máximo sostenido	26 Nm
Impactos por minuto	0 - 6.000/22.500 ipm

Equipo estándar:
2 baterías 10,8V Li-Ion 1,5Ah
Cargador 1,25A
Maletín

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.500 rpm
Torque máximo	26 Nm
Impactos por minuto	0 - 6.000/22.500 ipm

Equipamento standard:
2 baterias 10,8V Li-Ion 1,5Ah
Carregador 1,25A
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC021S2-QW	5035048644805



**TALADRO ATORNILLADOR 10,8V
1,5AH**

**STANLEY
FATMAX**

- Motor con 2 velocidades
- 20 posiciones de par de apriete
- Portabrocas automático de 10mm y una manga
- Diseño compacto y ergonómico
- Luz LED integrada

**BERBEQUIM APARAFUSADOR 10,8V
1,5AH**

- Motor com 2 velocidades
- 20 posições de controlo de torque
- Bucha de plástico de 10mm de um anel
- Desenho compacto e ergonómico
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	10,8V
Velocidad en vacío	0 - 400/1.500 rpm
Par máximo sostenido	26 Nm

Equipo estándar:	
2 baterías 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Cargador 1,25A	
Maletín	

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.500 rpm
Torque máximo	26 Nm

Equipamento standard:	
2 baterías 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC011S2-QW	5035048644737



**ATORNILLADOR DE IMPACTO 10,8V
1,5AH**

**STANLEY
FATMAX**

- Porta-puntas hexagonal 6,35mm (1/4")
- Diseño compacto que facilita su utilización en espacios reducidos
- Empuñadura ergonómica que reduce la vibración y la fatiga del usuario
- Luz LED integrada

**APARAFUSADOR DE IMPACTO 10,8V
1,5AH**

- Portapontas hexagonal 6,35mm (1/4")
- Desenho compacto que permite a utilização em espaços reduzidos
- Punho ergonómico reduz a vibração da superfície e cansaço do utilizador
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	10,8V
Velocidad en vacío	0 - 2.500 rpm
Par máximo sostenido	110 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.400 ipm

Equipo estándar:	
2 baterías 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Cargador 1,25A	
Maletín	

Especificações:	
Potência	10,8V
Velocidade em vazio	0 - 2.500 rpm
Torque máximo	110 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.400 ipm

Equipamento standard:	
2 baterías 10,8V Li-Ion 1,5Ah	
Carregador 1,25A	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC041S2-QW	5035048644775



GAMA DE HERRAMIENTAS 18V GAMA DE FERRAMENTAS 18V

MARTILLO SDS-PLUS BRUSHLESS 18V 4,0AH

MARTELO SDS-PLUS BRUSHLESS 18V 4,0AH

18V LITHIUM **STANLEY**
FATMAX
brushless

- Motor sin escobillas que proporciona mayor potencia y autonomía
- 3 modos: atornillador, percutor y cincelador
- Diseño en línea que reduce las vibraciones y permite mayor alcance
- Gatillo parabólico para mayor control de la velocidad
- Indicador con estado de carga de la batería
- Luz LED integrada

- Motor sem escovas que proporciona maior potência e autonomia
- 3 modos: aparafusador, percutor e cinzelagem
- Desenho em linha que reduz as vibrações e permite maior alcance
- Gatilho parabólico para maior controlo da velocidade
- Indicador de estado da bateria
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	18V
Energía de impacto	1,5 J
Velocidad en vacío	0 - 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 5.775 ipm
Peso	2,14 Kg

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 4,0Ah	
Cargador rápido 2A	
Empuñadura lateral	
Tope de profundidad	
Bolsa	

Especificações:	
Potência	18V
Energia de impacto	1,5 J
Velocidade em vazio	0 - 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 5.775 ipm
Peso	2,14 Kg

Equipamento standard:	
2 baterías 18V Li-Ion 4,0Ah	
Carregador rápido 2A	
Punho lateral	
Limitador de profundidade	
Saco	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMCD900M2S-QW	5035048693025

		4,0Ah
	0-5.775 ipm	



**TALADRO PERCUTOR
BRUSHLESS 18V 2,0AH**
**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO
BRUSHLESS 18V 2,0AH**
18V LITHIUM
**STANLEY
FATMAX
brushless**

- Motor sin escobillas con 2 velocidades
- Portabrocas automático de 13mm y una manga con transmisión que permite mantener el ajuste de par de apriete al cambiar entre los modos percudir, taladrar y atornillar
- 22 posiciones de par de apriete
- Acción percutora para trabajos en mampostería y hormigón
- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador con estado de carga de la batería
- Luz LED integrada
- Soporte magnético para colocar accesorios

- Motor sem escovas com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel com transmissão que permite manter o ajuste de torque para mudança entre os modos percussão, furar e aparafusar
- 22 posições de controlo de torque
- Ação de impacto para obras em alvenaria e betão
- Desenho compacto, robusto e ergonómico
- Luz de status da bateria
- Luz LED integrada
- Suporte magnético para acessórios



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 450/1.800 rpm
Par máximo sostenido	57 Nm
Impactos por minuto	0 - 7.650/30.600 ipm

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido 2A	
Gancho metálico para cinturón	
Maletín	

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 450/1.800 rpm
Torque máximo	57 Nm
Impactos por minuto	0 - 7.650/30.600 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
Gancho do cinto em aço	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC627D2-QW	5035048643723


**TALADRO PERCUTOR 18V
2,0AH**
**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V
2,0AH**
18V LITHIUM
**STANLEY
FATMAX**

- Motor con 2 velocidades
- Portabrocas automático 13mm y una manga
- 22 posiciones de par de apriete
- Acción percutora para trabajos en mampostería y hormigón
- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador con estado de carga de la batería
- Luz LED integrada
- Soporte magnético para colocar accesorios

- Motor com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel
- 22 posições de controlo de torque
- Ação de impacto para obras em alvenaria e betão
- Desenho compacto, robusto e ergonómico
- Luz de status da bateria
- Luz LED integrada
- Suporte magnético para acessórios



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 400/1.600 rpm
Par máximo sostenido	51,4Nm
Impactos por minuto	0 - 6.800/27.200 rpm

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido 2A	
Gancho metálico para cinturón	
Maletín	

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.600 rpm
Torque máximo	51,4Nm
Impactos por minuto	0 - 6.800/27.200 rpm

Equipamento standard:	
2 baterias 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
Gancho do cinto em aço	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC625D2-QW	5035048469460



**TALADRO PERCUTOR
BRUSHLESS 18V 1,3AH**

**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO
BRUSHLESS 18V 1,3AH**

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX
brushless**

- Motor sin escobillas con 2 velocidades
- Portabrocas automático de 13mm y una manga
- 22 posiciones de par de apriete
- Acción percutora para trabajos en mampostería y hormigón
- Diseño compacto y ergonómico
- Luz LED integrada

- Motor sem escovas com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel
- 22 posições de controlo de torque
- Ação de impacto para obras em alvenaria e betão
- Desenho compacto e ergonómico
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 430/1.700 rpm
Par máximo sostenido	55 Nm
Impactos por minuto	0 - 7.310/28.900 ipm

Equipo estándar:
2 baterías 18V Li-Ion 1,3Ah
Cargador 1A
Maletín

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 430/1.700 rpm
Torque máximo	55 Nm
Impactos por minuto	0 - 7.310/28.900 ipm

Equipamento standard:
2 baterías 18V Li-Ion 1,3Ah
Carregador 1A
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC628C2K-QW	5035048649459



**TALADRO PERCUTOR 18V
1,3AH**

**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V
1,3AH**

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**

- Motor con 2 velocidades
- Portabrocas automático 13mm y una manga
- 22 posiciones de par de apriete
- Acción percutora para trabajos en mampostería y hormigón
- Diseño compacto y ergonómico
- Luz LED integrada

- Motor com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel
- 22 posições de controlo de torque
- Ação de impacto para obras em alvenaria e betão
- Desenho compacto e ergonómico
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 350/1.500 rpm
Par máximo sostenido	47Nm
Impactos por minuto	0 - 5.950/25.500 rpm

Equipo estándar:
2 baterías 18V Li-Ion 1,3Ah
Cargador 1A
Bolsa

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 350/1.500 rpm
Torque máximo	47Nm
Impactos por minuto	0 - 5.950/25.500 rpm

Equipamento standard:
2 baterías 18V Li-Ion 1,3Ah
Carregador 1A
Saco

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC626C2S-QW	5035048641279



**TALADRO ATORNILLADOR
BRUSHLESS 18V 2,0AH**
**BERBEQUIM APARAFUSADOR
BRUSHLESS 18V 2,0AH**
18V LITHIUM
**STANLEY
FATMAX
brushless**

- Motor sin escobillas con 2 velocidades
- Portabrocas automático de 13mm y una manga con transmisión que permite mantener el ajuste de par de apriete al cambiar entre los modos taladrar y atornillar
- 22 posiciones de par de apriete
- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador con estado de carga de la batería
- Luz LED integrada
- Soporte magnético para colocar accesorios

- Motor sem escovas com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel com transmissão que permite manter o ajuste de torque para mudança entre os modos de furar e aparafusar
- 22 posições de controlo de torque
- Desenho compacto, robusto e ergonómico
- Luz de status da bateria
- Luz LED integrada
- Suporte magnético para acessórios


Especificaciones:

Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 450/1.800 rpm
Par máximo sostenido	55 Nm

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 450/1.800 rpm
Torque máximo	55 Nm

Equipo estándar:

2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah
Cargador rápido 2A
Gancho metálico para cinturón
Maletín

Equipamento standard:

2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah
Carregador rápido 2A
Gancho do cinto em aço
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC607D2-QW	5035048643693


**TALADRO ATORNILLADOR 18V
2,0AH**
**BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V
2,0AH**
18V LITHIUM
**STANLEY
FATMAX**

- Motor con 2 velocidades
- Portabrocas automático 13mm y una manga
- 22 posiciones de par de apriete
- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador con estado de carga de la batería
- Luz LED integrada
- Soporte magnético para accesorios

- Motor com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel
- 22 posições de controlo de torque
- Desenho compacto, robusto e ergonómico
- Luz de status da bateria
- Luz LED integrada
- Suporte magnético para acessórios


Especificaciones:

Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 400/1.600 rpm
Par máximo sostenido	49,6Nm

Especificações:

Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.600 rpm
Torque máximo	49,6Nm

Equipo estándar:

2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah
Cargador rápido 2A
Gancho metálico para cinturón
Maletín

Equipamento standard:

2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah
Carregador rápido 2A
Gancho do cinto em aço
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC600D2-QW	5035048466278



**TALADRO ATORNILLADOR
BRUSHLESS 18V 1,3AH**

**BERBEQUIM APARAFUSADOR
BRUSHLESS 18V 1,3AH**

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX
brushless**

- Motor sin escobillas con 2 velocidades
- Portabrocas automático de 13mm y una manga
- 22 posiciones de par de apriete
- Diseño compacto y ergonómico
- Luz LED integrada

- Motor sem escovas com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel
- 22 posições de controlo de torque
- Desenho compacto e ergonómico
- Luz LED integrada
- Suporte magnético para acessórios



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 430/1.700 rpm
Par máximo sostenido	55 Nm

Equipo estándar:
2 baterías 18V Li-Ion 1,3Ah
Cargador 1A
Maletín

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 430/1.700 rpm
Torque máximo	55 Nm

Equipamento standard:
2 baterias 18V Li-Ion 1,3Ah
Carregador 1A
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC608C2K-QW	5035048649428



**TALADRO ATORNILLADOR 18V
1,3AH**

**BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V
1,3AH**

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**

- Motor con 2 velocidades
- Portabrocas automático 13mm y una manga
- 22 posiciones de par de apriete
- Diseño compacto y ergonómico
- Luz LED integrada

- Motor com 2 velocidades
- Bucha automática de 13 mm e um anel
- 22 posições de controlo de torque
- Desenho compacto e ergonómico
- Luz LED integrada



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 350/1.500 rpm
Par máximo sostenido	47Nm

Equipo estándar:
2 baterías 18V Li-Ion 1,3Ah
Cargador 1A
Bolsa

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 350/1.500 rpm
Dimensão do golpe	47Nm

Equipamento standard:
2 baterias 18V Li-Ion 1,3Ah
Carregador 1A
Saco

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC601C2S-QW	5035048640593



**ATORNILLADOR DE IMPACTO
BRUSHLESS 18V 2,0AH**

**APARAFUSADORA DE IMPACTO
BRUSHLESS 18V 2,0AH**

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX
brushless**

- Motor sin escobillas que proporciona mayor potencia y autonomía
- Porta-puntas hexagonal 6,35mm (1/4")
- Diseño compacto, robusto y ergonómico
- Indicador con estado de carga de la batería
- Luz LED integrada
- Soporte magnético para colocar accesorios

- Motor sem escovas que proporciona maior potência e autonomia
- Portapontas hexagonal 6,35mm (1/4")
- Desenho compacto, robusto e ergonómico
- Luz de status da bateria
- Luz LED integrada
- Suporte magnético para acessórios



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 2.700 rpm
Par máximo sostenido	180 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.100 ipm

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido 2A	
Gancho metálico para cinturón	
Maletín	

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.700 rpm
Torque máximo	180 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.100 ipm

Equipamento standard:	
2 baterias 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
Gancho do cinto em aço	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC647D2-QW	5035048643754

180Nm	0-2.700 rpm	2,0Ah
--------------	------------------------	--------------




AMOLADORA 18V 125mm 4,0AH **REBARBADORA 18V 125mm 4,0AH**

18V LITHIUM **STANLEY FATMAX**

- Motor de alto rendimiento, proporciona hasta 8.500 rpm
- Diámetro de disco de 125 mm
- Empuñadura con 3 posiciones para mayor control y comodidad
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida del disco

- Motor de alto rendimiento, proporciona até 8.500 rpm
- Diâmetro do disco de 125 mm
- 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo
- Bloqueio de eixo para uma substituição do disco fácil e rápida



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	8.500 rpm
Ø máximo del disco	125 mm
Rosca de eje	M14

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 4,0Ah	
Cargador rápido 2A	
Guarda de protección	
Empuñadura lateral	
Maletín	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC761M2-QW	5035048466865

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	8.500 rpm
Ø máximo do disco	125 mm
Rosca do eixo	M14


Equipamento standard:	
2 baterías 18V Li-Ion 4,0Ah	
Carregador rápido 2A	
Proteção para rebarbar	
Punho lateral	
Mala	

SIERRA SABLE 18V 2,0AH **SERRA DE SABRE 18V 2,0AH**

18V LITHIUM **STANLEY FATMAX**

- Base pivotante para una cómoda posición de corte
- Cambio de las hojas de sierra sin herramientas

- Base rotativa permite uma posição de corte mais confortável
- Substituição da lâmina sem ferramentas



Especificaciones:	
Potencia	18V
Carreras por minuto	0 - 3.000 rpm
Longitud de carrera	25 mm

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido 2A	
Maletín	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC675D2-QW	5035048466315

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 3.000 rpm
Dimensão do golpe	25 mm


Equipamento standard:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
Mala	

HERRAMIENTA OSCILANTE 18V 2,0AH **FERRAMENTA OSCILANTE 18V 2,0AH**

18V LITHIUM **STANLEY FATMAX**

- Control de velocidad variable
- Cambio de los accesorios sin herramientas
- Diseño ligero y compacto
- Luz LED
- Recomendada para cortar y lijar

- Controlo da velocidade variável
- Substituição da lâmina sem ferramentas
- Desenho leve e compacto
- Luz LED
- Adequado para aplicações de lixamento e corte



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	8.000 - 18.000 rpm
Angulo de oscilación	1,4°/2,8°

Equipo estándar:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido	
13 hojas para lijar	
7 accesorios	
Maletín	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC710D2-QW	5035048466902

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	8.000 - 18.000 rpm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

Equipamento standard:	
2 baterías 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
13 folhas de lixar	
7 acessórios	
Mala	

LIJADORA DE DETALLE 18V 2,0AH

LIXADORA DE DETALHES 18V 2,0AH

18V LITHIUM **STANLEY FATMAX**

0-12,000 rpm **2,0Ah**



- Herramienta ideal para trabajos de detalle en espacios reducidos
- Diseño compacto que proporciona mayor control y comodidad
- Fijación rápida de las hojas mediante velcro
- Salida para conexión de aspiradores
- Bolsa para extracción de polvo
- Dial para control variable de la velocidad

- Ferramenta ideal para trabalho detalhado em pequenos espaços
- Desenho compacto que proporciona maior controlo e comodidade
- Fixação rápida das folhas por velcro
- Saída para conexão de aspiradores
- Saco para extração de pó
- Dial para controlo de velocidade variável

Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 12.000 rpm
Diametro de orbita	1,0mm

Equipo estándar:	
1 batería 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido 2A	
1 Hoja para lijar	
Accesorio para detalles	
Bolsa de transporte	

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 12.000 rpm
Dimensão da orbita	1,0mm

Equipamento standard:	
1 bateria 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
1 folha de lixa	
Acessório para detalhes	
Saco	

STANLEY CÓDIGO EAN
FMCW210D1-QW 5035048668818

LIJADORA ROTORBITAL 18V 2,0AH

LIXADORA ROTORBITAL 18V 2,0AH

STANLEY FATMAX

18V LITHIUM

12.000 rpm **DUST COLLECTION** **2,0Ah**



- Diseño compacto que proporciona mayor control y comodidad
- Interruptor con sellado de polvo que ofrece mayor durabilidad
- Fijación rápida de las hojas mediante velcro
- Salida para conexión de aspiradores
- Bolsa para extracción de polvo que mejora el flujo de aire

- Desenho compacto que proporciona maior controlo e comodidade
- Interruptor de vedação contra pó para proporcionar maior durabilidade
- Fixação rápida das folhas por velcro
- Saída para conexão de aspiradores
- Saco para extração de pó que melhora o fluxo de ar

Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	12.000 rpm
Diametro de orbita	1,3mm
Tamaño base	125mm

Equipo estándar:	
1 batería 18V Li-Ion 2,0Ah	
Cargador rápido 2A	
1 Hoja para lijar	
Bolsa de transporte	

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	12.000 rpm
Dimensão do orbita	1,3mm
Tamanho base	125mm

Equipamento standard:	
1 bateria 18V Li-Ion 2,0Ah	
Carregador rápido 2A	
1 folha de lixa	
Saco	

STANLEY CÓDIGO EAN
FMCW220D1-QW 5035048668931



HERRAMIENTAS 18V SIN BATERÍAS NI CARGADOR FERRAMENTAS 18V SEM BATERIAS NI CARGADOR

MARTILLO SDS-PLUS 18V BRUSHLESS MARTELO SDS-PLUS 18V BRUSHLESS

18V LITHIUM brushless



Especificaciones:	
Potencia	18V
Energía de impacto	1,5 J
Velocidad en vacío	0 - 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 5.775 ipm
Peso	2,14 Kg

Especificações:	
Potência	18V
Energia de impacto	1,5 J
Velocidade em vazio	0 - 2.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 5.775 ipm
Peso	2,14 Kg

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMCD900B-XJ	5035048681480

TALADRO PERCUTOR 18V BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 18V

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 400/1.600 rpm
Par máximo sostenido	51,4 Nm
Impactos por minuto	0 - 6.800/27.200 ipm

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 400/1.600 rpm
Torque máximo	51,4 Nm
Impactos por minuto	0 - 6.800/27.200 ipm

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC625B-XJ	5035048554227

ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V APARAFUSADORA DE IMPACTO 18V

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 2.900 rpm
Par máximo sostenido	180 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.100 ipm

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.900 rpm
Torque máximo	180 Nm
Impactos por minuto	0 - 3.100 ipm

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC645B-XJ	5035048494066

AMOLADORA 18V 125mm REBARBADORA 18V 125mm

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	8.500 rpm
Ø máximo del disco	125 mm
Rosca de eje	M14

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	8.500 rpm
Ø máximo do disco	125 mm
Rosca do eixo	M14

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC761B-XJ	5035048494097

SIERRA DE CALAR 18V SERRA DE RECORTES 18V

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Carreras por minuto	0 - 2.500 cpm
Long. de carrera	19 mm
Capacidad de bisel	0 - 45°

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 2.500 cpm
Dimensão do golpe	19 mm
Capacidade de bisel	0 - 45°

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC650B-XJ	5035048494080

SIERRA CIRCULAR 18V 165mm SERRA CIRCULAR 18V 165mm

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Voltaje	18V
Velocidad en vacío	4.000 rpm
Capacidad de corte	54 mm

Especificações:	
Voltagem	18V
Velocidade em vazio	4.000 rpm
Capacidade de corte	54 mm

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC660B-XJ	5035048494110

**LIJADORA DE DETALLE 18V
LIXADORA DE DETALHES 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	0 - 12.000 rpm
Díámetro de órbita	1,0mm

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	0 - 12.000 rpm
Dimensão da órbita	1,0mm

STANLEY CÓDIGO EAN

FMCW210B-XJ 5035048669013

**LIJADORA ROTORBITAL 18V
LIXADORA ROTORBITAL 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	12.000 rpm
Díámetro de órbita	1,3mm

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	12.000 rpm
Dimensão da órbita	1,3mm

STANLEY CÓDIGO EAN

FMCW220B-XJ 5035048668979

**HERRAMIENTA OSCILANTE 18V
FERRAMENTA OSCILANTE 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Potencia	18V
Velocidad en vacío	8.000 - 18.000 rpm
Ángulo de oscilación	1,4°/2,8°

Especificações:	
Potência	18V
Velocidade em vazio	8.000 - 18.000 rpm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

STANLEY CÓDIGO EAN

FMC710B-XJ 5035048494103

**RADIO CARGADOR 18V
RÁDIO CARREGADOR 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Función	cargador para baterías 18V
3 modos:	FM, AM y conexión aux
6 memorías	

Especificações:	
Função	carregador para baterías 18V
3 modos:	FM, AM e conexão aux.
6 memórias	

STANLEY CÓDIGO EAN

FMCR001B-QW 5054905030735

**LINTERNA 18V
LANTERNA 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Cabezal	pivotante
Carcasa	robusta resistente a los impactos
4 bombillas LED	que producen 120 lúmenes

Especificações:	
Cabeça	pivotante
Carcasa	robusta resistente ao impacto
4 lâmpadas LED,	produzem 120 lumens

STANLEY CÓDIGO EAN

FMC705B-XJ 5035048466322

**LUZ DE ÁREA 18V
LUZ DE ÁREA 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Cabeza	pivotante
2 ajustes	intensidad: 650/1900 lúmenes
Rosca	para trípode

Especificações:	
Cabeça	giratória
2 ajustes de intensidade:	650/1900 lumens
Rosca	para tripé

STANLEY CÓDIGO EAN

FMCL001B-XJ 5035048678794

**INGLETADORA 18V 190mm
SERRA DE ESQUADRIA 18V 190mm**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Velocidad	3.800 rpm
Capacidad de biselado	0 - 47°
Ancho de corte	216mm
Profundidad máxima de corte	90mm

Especificações:	
Velocidade	3.800 rpm
Capacidade de biselado	0 - 47°
Largura do corte	216mm
Profundidade máxima de corte	90mm

**NUEVO
NOVO**

STANLEY CÓDIGO EAN

FMCS701B-XJ 5035048681572

**ASPIRADOR DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 18V
ASPIRADOR LÍQUIDOS E SÓLIDOS 18V**

18V LITHIUM



Especificaciones:	
Capaz de almacenar	hasta 7,5 L de líquido
Manguera de 2,4m	para una mayor movilidad
Posee función	de soplador

Especificações:	
Capacidade para armazenar	até 7,5 L de líquido
Tubo de 2,4 m	para maior mobilidade
Com função	soprador

STANLEY CÓDIGO EAN

FMC795B-XJ 5035048665671

BATERÍAS Y CARGADORES BATERIAS E CARREGADORES

BATERÍA 10,8V 1,5AH

STANLEY
FATMAX

- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos
- Sin efecto memoria y sin descarga automática
- Máxima productividad y pausas más cortas



BATERIA 10,8V 1,5AH

- A tecnologia de iões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC086L-XJ	5035048656631

1,5Ah

BATERÍA 18V 2,0AH

18V LITHIUM

STANLEY
FATMAX

- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos
- Sin efecto memoria y sin descarga automática
- Máxima productividad y pausas más cortas



BATERIA 18V 2,0AH

- A tecnologia de iões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC687L-XJ	5035048466353

2,0Ah

BATERÍA 18V 4,0AH

18V LITHIUM

STANLEY
FATMAX

- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos
- Sin efecto memoria y sin descarga automática
- Máxima productividad y pausas más cortas



BATERIA 18V 4,0AH

- A tecnologia de iões de lítio proporciona um ótimo desempenho e tempo de funcionamento
- Sem efeito memória e sem descarregamento automático
- Produtividade máxima e menos tempo de paragem

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC688L-XJ	5035048466360

4,0Ah

CARGADOR 14,4V - 18V

CARREGADOR 14,4V - 18V

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**

- Carga baterías Li-Ion de 14,4V y 18V con capacidad de 1,5Ah, 2,0Ah y 4,0Ah
- Indicadores LED del proceso de carga

- Carrega baterias Li-Ion de 14,4V e 18V com capacidades de 1,5Ah, 2,0Ah e 4,0Ah
- Indicadores LED do processo de carga



STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC692L-QW	5035048495247

CARGADOR + BATERÍA 18V 4,0AH

CARREGADOR + BATERIA 18V 4,0AH

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**

- Carga baterías Li-Ion de 14,4 y 18V con capacidad de 1,5Ah, 2,0Ah y 4,0Ah
- Indicadores LED del proceso de carga

- Carrega baterias Li-Ion de 14,4V e 18V com capacidades de 1,5Ah, 2,0Ah e 4,0Ah
- Indicadores LED do processo de carga



STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC694M1-QW	5035048563229

4,0Ah

CARGADOR + 2 BATERÍAS 18V 2,0AH

CARREGADOR + 2 BATERIAS 18V 2,0AH

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**

- Carga baterías Li-Ion de 14,4 y 18V con capacidad de 1,5Ah, 2,0Ah y 4,0Ah
- Indicadores LED del proceso de carga

- Carrega baterias Li-Ion de 14,4V e 18V com capacidades de 1,5Ah, 2,0Ah e 4,0Ah
- Indicadores LED do processo de carga



STANLEY	CÓDIGO EAN
FMC693D2-QW	5035048563212

2,0Ah

BOLSA CARGADOR 18V

SACO CARREGADOR 18V

18V LITHIUM

**STANLEY
FATMAX**

- División de secciones para baterías cargadas/ descargadas
- Espacio para herramientas y bolsillos laterales
- Doble puerto de carga 2A para baterías 18V
- Puerto de entrada USB 1A para cargar dispositivos móviles

- Divisão de secções para baterias carregadas/ descarregadas
- Espaço para ferramentas e bolsos laterais
- Porto de carregamento duplo 2A para baterias de 18V
- Porto de entrada USB 1A para carregar dispositivos móveis



STANLEY	CÓDIGO EAN
FMCB100B-QW	5054905031640

**NUEVO
NOVO**

HERRAMIENTAS CON CABLE FERRAMENTAS COM FIO

TALADRO PERCUTOR 750W

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 750W

**STANLEY
FATMAX**



- Portabrocas 13mm metálico de alta calidad y resistencia
- Diseño compacto y ergonómico con empuñadura antideslizante
- Zonas de agarre engomadas que proporcionan mayor ergonomía y reducen la fatiga del usuario

- *Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência*
- *Desenho ergonómico com punho anti-deslizante*
- *Áreas de aderência coladas que proporcionam maior ergonomia e reduzem a fadiga do utilizador*

Especificaciones:	
Potencia	750W
Velocidad en vacío	0 - 3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 54.400 ipm


Equipo estándar:
Empuñadura lateral
Maletín

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 54.400 ipm

Equipamento standard:
Punho lateral
Mala

**NUEVO
NOVO**

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMEH750K-QS	5035048680261



TALADRO PERCUTOR 850W 2 VELOCIDADES

BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 850W 2 VELOCIDADES

**STANLEY
FATMAX**



- Potente motor de 2 velocidades
- Portabrocas 13mm metálico de alta calidad y resistencia
- Diseño compacto y ergonómico con empuñadura antideslizante
- Zonas de agarre engomadas que proporcionan mayor ergonomía y reducen la fatiga del usuario

- *Potente motor de 2 velocidades*
- *Bucha 13mm metálica de alta qualidade e resistência*
- *Desenho ergonómico com punho anti-deslizante*
- *Áreas de aderência engomadas que proporcionam maior ergonomia e reduzem o cansaço do utilizador*

Especificaciones:	
Potencia	850W
Velocidad en vacío	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm


Equipo estándar:
Empuñadura lateral
Maletín

Especificações:	
Potência	850W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

Equipamento standard:
Punho lateral
Mala

**NUEVO
NOVO**

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMEH850K-QS	5035048680308



**TALADRO PERCUTOR 1.100W
2 VELOCIDADES**

**STANLEY
FATMAX**

- Potente motor de 2 velocidades
- Portabrocas 13mm metálico de alta calidad y resistencia
- Diseño compacto y ergonómico con empuñadura antideslizante
- Zonas de agarre engomadas que proporcionan mayor ergonomía y reducen la fatiga del usuario



**NUEVO
NOVO**

**BERBEQUIM COM PERCUSSÃO 1.100W
2 VELOCIDADES**

- Potente motor de 2 velocidades
- Bucha 13mm metálica de alta calidad e resistência
- Desenho ergonómico com punho anti-deslizante
- Áreas de aderência engomadas que proporcionam maior ergonomía e reduzem o cansaço do utilizador


Especificaciones:	
Potencia	1.100W
Velocidad en vacío	0 - 1.100/3.200 rpm
Impactos por minuto	0 - 18.700/54.400 ipm

Especificações:	
Potência	1.100W
Velocidade em vazio	0 - 1.100/3.200 rpm
Torque máximo	0 - 18.700/54.400 ipm

Equipo estándar:
Empuñadura lateral
Maletín

Equipamento standard:
Punho lateral
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FMEH1100K-QS	5035048654569



MEZCLADOR 1.600W

**STANLEY
FATMAX**

- Potente motor de 2 velocidades
- Velocidad variable para un mezclado óptimo del material
- Empuñadura doble engomada para mayor comodidad



MISTURADOR 1.600W

- Potente motor de 2 velocidades
- Velocidade variável para uma mistura ótima do material
- Punho duplo e revestido de borracha para maior conforto

Especificaciones:	
Potencia	1.600W
Velocidad en vacío	180-460/300-750 rpm
Par máximo sostenido	80Nm

Especificações:	
Potência	1.600W
Velocidade em vazio	180-460/300-750 rpm
Binário máximo	80Nm

Equipo estándar:
Varilla M14 de 140 mm de diámetro
2 llaves

Equipamento standard:
Misturadora M14 de 140 mm de diámetro
2 chaves

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME190-QS	5035048616574

80Nm

MARTILLO SDS-PLUS 1.250W

STANLEY
FATMAX

- 3 modos: rotativo, perforación y cincelado
- Potente motor con una energía de impacto de 3,5 J
- Porta-herramientas con agarre antideslizante SDS-Plus
- Control de velocidad variable
- Indicador de desgaste de las escobillas



Especificaciones:	
Potencia	1.250W
Velocidad en vacío	0 - 850 rpm
Energía de impacto	3,5 J
Impactos por minuto	0 - 4.100 ipm

Especificações:	
Potência	1.250W
Velocidade em vazio	0 - 850 rpm
Energia de impacto	3,5 J
Impactos por minuto	0 - 4.100 ipm

MARTELO SDS-PLUS 1.250W

- 3 modos: rotação, perfuração e cincelado
- Potente motor com energia de impacto de 3,5 J
- Encabadouro com agarre anti-delizante SDS-Plus
- Controlo da velocidade variável
- Indicador do desgaste das escovas

Equipo estándar:	
Empuñadura lateral, tope de profundidad, 2 brocas SDS-Plus, 1 cincel SDS-Plus, adaptador con llave para brocas 13mm	
Maletín	

Equipamento standard:	
Guia de profundidade, punho lateral, 2 brocas SDS-Plus, 1 cincel SDS-Plus, adaptador com chave para bucha 13mm	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME1250K-QS	5035048439968

--	--	--

MARTILLO SDS-PLUS 750W

STANLEY
FATMAX

- 3 modos: rotativo, perforación y cincelado
- Ideal para colocación de fijaciones en hormigón y mampostería
- Porta-herramientas con agarre antideslizante SDS-Plus
- Control de velocidad variable



Especificaciones:	
Potencia	750W
Velocidad en vacío	0 - 1.050 rpm
Energía de impacto	1,8 J
Impactos por minuto	0 - 5.200 ipm

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	0 - 1.050 rpm
Energia de impacto	1,8 J
Impactos por minuto	0 - 5.200 ipm

MARTELO SDS-PLUS 750W

- 3 modos: rotação, perfuração e cincelado
- Ideal para a colocação de fixações em betão e alvenaria
- Encabadouro com agarre anti-delizante SDS-Plus
- Controlo da velocidade variável

Equipo estándar:	
Empuñadura lateral, 2 brocas SDS-Plus, 1 cincel SDS-Plus y adaptador con llave para brocas 13mm	
Maletín	

Equipamento standard:	
Guia de profundidade, punho lateral, 2 brocas SDS-Plus, 1 cincel SDS-Plus, adaptador com chave para bucha 13mm	
Mala	

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME500K-QS	5035048364000

--	--	--

MINI-AMOLADORA 850W**REBARBADORA 850W****STANLEY**
FATMAX

- Motor de alta potencia, hasta 12.000 rpm
 - Diámetro de disco de 115mm y 125mm
 - Protección contra re-arranque
 - Empuñadura con 3 posiciones para mayor control y comodidad
 - Bloqueo del eje con multiples posiciones para una sustitución fácil y rápida del disco
 - Guarda de protección con ajuste sin llave
- Potente motor, proporciona até 12.000 rpm
 - Diâmetro do disco de 115mm y 125mm
 - Proteção contra re-arranque
 - 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo
 - Bloqueio de eixo com múltiplas posições para uma substituição do disco fácil e rápida
 - Resguardo ajustável sem ferramentas




Especificaciones:	
Potencia	850W
Velocidad en vacío	12.000 rpm
Ø máximo del disco	115mm / 125mm
Rosca de eje	M14

Especificações:	
Potência	850W
Velocidade em vazio	12.000 rpm
Ø máximo do disco	115mm / 125mm
Rosca do eixo	M14

Equipo Estandar:
Guarda de protección
Empuñadura lateral
Herramienta para cambio de disco

Equipamento standard:
Proteção para rebarbar
Punho lateral
Ferramenta de substituição do disco

STANLEY	CÓDIGO EAN	
FMEG210-QS	5035048677452	115 mm
FMEG210K-QS	5035048677469	115 mm con maletín / com mala
FMEG220-QS	5035048677490	125 mm
FMEG220K-QS	5035048677315	125 mm con maletín / com mala

**AMOLADORA 2.200W 230mm****REBARBADORA 2.200W 230mm****STANLEY**
FATMAX

- Diámetro de disco de 230 mm
 - Empuñadura con 3 posiciones para mayor control y comodidad
 - Bloqueo del eje con multiples posiciones para una sustitución fácil y rápida del disco
- Diâmetro do disco de 230 mm
 - 3 posições do punho lateral para maior conforto e controlo
 - Bloqueio de eixo para uma substituição do disco fácil e rápida




Especificaciones:	
Potencia	2.200W
Velocidad en vacío	6.500 rpm
Ø máximo del disco	230 mm
Rosca de eje	M14

Especificações:	
Potência	2.200W
Velocidade em vazio	6.500 rpm
Ø máximo do disco	230 mm
Rosca do eixo	M14

Equipo Estandar:
Guarda de protección
Empuñadura lateral
Herramienta para cambio de disco

Equipamento standard:
Proteção para rebarbar
Punho lateral
Ferramenta de substituição do disco

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME841-QS	5035048440711




SIERRA CIRCULAR 1.650W

SERRA CIRCULAR 1.650W

**STANLEY
FATMAX**

- Profundidad de corte de 66 mm
- Adaptador de aspirador para la extracción de polvo
- Rápido ajuste de la profundidad de corte

- Profundidade de corte de 66 mm
- Adaptador para aspirador para extração de poeiras
- Ajuste rápido da profundidade de corte



STANLEY	CÓDIGO EAN
FME301K-QS	5035048655146

Especificaciones:	
Potencia	1.650W
Velocidad en vacío	5.500 rpm
Tamaño del disco	190 mm
Máx. capacidad de corte	66 mm
Capacidad de Bisel	0 - 45°

Equipo estándar:
1 Disco con dientes de carburo de tungsteno
Guía lateral
Maletín

Especificações:	
Potência	1.650W
Velocidade em vazio	5.500 rpm
Tamanho do disco	190 mm
Profundidade máxima de corte	66 mm
Capacidade de bisel	0 - 45°

Equipamento standard:
1 Disco com dentes de carboneto de tungsténio
Guia lateral
Mala

SIERRA CIRCULAR DE MANO 650W

SERRA CIRCULAR DE MÃO 650W

**STANLEY
FATMAX**

- Guarda de protección
- Ajuste rápido de la profundidad de corte
- Guía láser para mayor precisión de corte

- Capa de proteção
- Ajuste rápido da profundidade de corte
- Guia laser para maior precisão de corte



STANLEY	CÓDIGO EAN
FME380K-QS	5035048645321

Especificaciones:	
Potencia	650W
Velocidad en vacío	4.500 rpm
Tamaño del disco	89 mm
Máx. capacidad de corte	28,5 mm

Equipo estándar:
3 Discos de corte
Guía lateral
Maletín

Especificações:	
Potência	650W
Velocidade em vazio	4.500 rpm
Tamanho do disco	89 mm
Profundidade máxima de corte	28,5 mm

Equipamento standard:
3 Discos de corte
Guia lateral
Mala


SIERRA DE CALAR 710W

SERRA DE RECORTES 710W

**STANLEY
FATMAX**

- Acción pendular para mejorar el rendimiento
- Cambio de la hoja de sierra sin herramientas
- Soplador de polvo que mantiene limpia la línea de corte
- Capacidad de bisel 0 - 45°

- Ação pendular para um desempenho de corte melhorado
- Substituição da lâmina sem ferramentas
- Soprador de poeiras mantém a linha de corte limpa
- Capacidade de bisel 0 - 45°



STANLEY	CÓDIGO EAN
FME340K-QS	5035048363362

Especificaciones:	
Potencia	710W
Velocidad en vacío	0 - 3.200 cpm
Long. de carrera	20 mm
Capacidad de bisel	0 - 45°

Equipo estándar:
Maletín

Especificações:	
Potência	710W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Dimensão do golpe	20 mm
Capacidade de bisel	0 - 45°

Equipamento standard:
Mala

SIERRA SABLE 1.050W

SERRA DE SABRE 1.050W

STANLEY
FATMAX

- Acción pendular para un corte eficiente
- Cambio de la hoja de sierra sin herramientas

- Ação pendular para um corte eficiente
- Substituição da lâmina sem ferramentas



Especificaciones:	
Potencia	1.050W
Carreras por minuto	0 - 3.500 cpm
Long. de carrera	28 mm

Equipo estándar:
1 hoja de sierra para madera
Maletín

Especificações:	
Potência	1.050W
Velocidade em vazio	0 - 3.500 cpm
Dimensão do golpe	28 mm

Equipamento standard:
1 lâmina de serra para madeira
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME365K-QS	5035048363942

SIERRA SABLE 900W

SERRA DE SABRE 900W

STANLEY
FATMAX

- Diseño ligero con empuñadura ergonómica
- Cambio de las hojas de sierra sin herramientas

- Desenho leve com punho suave
- Substituição da lâmina sem ferramentas



Especificaciones:	
Potencia	900W
Carreras por minuto	0 - 3.200 cpm
Long. de carrera	28 mm

Equipo estándar:
1 hoja de sierra para madera

Especificações:	
Potência	900W
Velocidade em vazio	0 - 3.200 cpm
Dimensão do golpe	28 mm

Equipamento standard:
1 lâmina de serra para madeira

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME360-QS	5035048657560

HERRAMIENTA OSCILANTE 300W

FERRAMENTA OSCILANTE 300W

STANLEY
FATMAX

- Control de velocidad variable
- Cambio de los accesorios sin herramientas
- Diseño ligero y compacto
- Recomendada para cortar y lijar
- Luz LED

- Controlo da velocidade variável
- Substituição dos acessórios sem ferramentas
- Desenho leve e compacto
- Adequado para aplicações de lixamento
- Luz LED



Especificaciones:	
Potencia	300W
Velocidad en vacío	10.000 - 22.000 rpm
Angulo de oscilación	1,4°/2,8°

Equipo estándar:
9 hojas de lija
7 accesorios
Platina de lija
Maletín

Especificações:	
Potência	300W
Velocidade em vazio	10.000 - 22.000 rpm
Ângulo de oscilação	1,4°/2,8°

Equipamento standard:
9 folhas de lixa
7 acessórios
Prato de lixa
Mala

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME650K-QS	5035048446225

LIJADORA ROTORBITAL 480W

LIXADORA ROTORBITAL 480W

STANLEY
FATMAX

- Diseño ergonómico con agarre engomado
- Componentes sellados contra el polvo para mayor durabilidad
- Dial para control variable de la velocidad

- *Desenho ergonómico com punho engomado*
- *Componentes selados contra as poeiras para maior durabilidade*
- *Dial para controlo de velocidade variável*



STANLEY	CÓDIGO EAN
FME440K-QS	5035048458174

Especificaciones:	
Potencia	480W
Velocidad en Vacío	4.000 - 12.000 rpm
Tamaño base	125 mm
Diámetro orbital	5 mm
Excentricidad	2,5 mm

Equipo estándar:
3 hojas de lija de malla
Maletín

Especificações:	
Potência	480W
Velocidade em vazio	4.000 - 12.000 rpm
Tamanho base	125 mm
Diâmetro de órbita	5 mm
Movimento oval (excêntrico)	2,5 mm

Equipamento standard:
3 folhas de lixa
Mala


CEPILLO ELÉCTRICO 750W

PLAINA ELÉTRICA 750W

STANLEY
FATMAX

- Ajustes de rebaje precisos con incrementos de 0,2 mm
- 3 definiciones de ranuras de biselado
- Sistema de protección de la pieza de trabajo

- *Controlo de profundidade preciso com aumentos de 0,2 mm*
- *3 definições de ranhuras de chanfragem*
- *Sistema de proteção da peça de trabalho*



STANLEY	CÓDIGO EAN
FME630K-QS	5035048363584

Especificaciones:	
Potencia	750W
Velocidad en vacío	16.500 rpm
Profundidad máxima de corte	2 mm
Ancho de corte	82 mm
Ajustes de rebaje	0,2 mm

Equipo estándar:
2 cuchillas reversibles de carburo de tungsteno
Guía paralela
Bolsa para el polvo
Adaptador de aspirador y Maletín

Especificações:	
Potência	750W
Velocidade em vazio	16.500 rpm
Profundidade máxima de corte	2 mm
Largura da plaina	82 mm
Aumentos da plaina	0,2 mm

Equipamento standard:
2 lâminas reversíveis de carboreto de tungstênio
Guia de barraira
Saco para poeiras
Adaptador para aspirador e Mala

DECAPADOR TÉRMICO 2.000W

PISTOLA DE AR QUENTE 2.000W

STANLEY
FATMAX

- Control variable de flujo de aire y temperatura

- *Controlo variável do fluxo de ar e da temperatura*



STANLEY	CÓDIGO EAN
FME670K-QS	5035048363881

Especificaciones:	
Potencia	2.000W
Flujo de aire	300/500 l/min
Rango de temperatura	50-450/70-600°C

Equipo estándar:
Boquilla reflectora, boquilla con protector para cristal, boquilla ancha
Raspador plano, raspador multiforma, raspador triangular
Cono reductor
Mango del raspador y Maletín

Especificações:	
Potência	2.000W
Fluxo de ar	300/500 l/min
Temperatura de funcionamento	50-450/70-600°C

Equipamento standard:
Bocal refletor, bocal de proteção para vidros, bocal largo
Raspador plano, raspador multilateral, raspador triangular
Cone de redução
Punho do raspador e Mala

INGLETADORA 2.000W 255mm

SERRA DE ESQUADRIA 2.000W 255mm

**STANLEY
FATMAX**



- Tope lateral de gran tamaño para mayor precisión
- Ajustes para corte a inglete pre-marcados para mayor velocidad y precisión
- Escala para cortes a bisel de fácil visibilidad

- *Batente lateral de tamanho grande para maior precisão*
- *Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte*
- *Esquadria pré-indexada para cortes com maior precisão*

Especificaciones:	
Potencia	2.000W
Velocidad en vacío	4.800 rpm
Diámetro del disco	255 mm
Capacidad de bisel	0 - 47°
Ancho de corte	305 mm
Profundidad de corte	92 mm

Equipo estándar:
2 extensiones de mesa
Tope deslizante de gran tamaño
Disco de carburo de tungsteno de 255 x 30 mm
Bolsa para el polvo



Especificações:	
Potência	2.000W
Velocidade em vazio	4.800 rpm
Diâmetro do disco	255 mm
Capacidade de bisel	0 - 47°
Largura do corte	305 mm
Profundidade do corte	92 mm

Equipamento standard:
2 extensões para a mesa
Barreira deslizante alta
Disco de carboneto de tungsténio de 255 x 30 mm
Saco para poeiras

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME720-Q5	5035048468876

INGLETADORA 1.500W 216mm

SERRA DE ESQUADRIA 1.500W 216mm

**STANLEY
FATMAX**



- Tope lateral de gran tamaño para mayor precisión
- Escalada para cortes a bisel de fácil visibilidad para mayor precisión

- *Batente lateral de tamanho grande para maior precisão*
- *Fácil de ler as escalas de esquadria para melhorar a precisão de corte*

Especificaciones:	
Potencia	1.500W
Velocidad en vacío	5.000 rpm
Diámetro del disco	216 mm
Capacidad de bisel	0 - 45°
Ancho de corte	305 mm
Profundidad de corte	70 mm

Equipo estándar:
2 extensiones de mesa
Tope deslizante de gran tamaño
Disco de carburo de tungsteno de 216 x 30 mm
Bolsa para el polvo



Especificações:	
Potência	1.500W
Velocidade em vazio	5.000 rpm
Diâmetro do disco	216 mm
Capacidade de bisel	0 - 45°
Largura do corte	305 mm
Profundidade do corte	70 mm

Equipamento standard:
2 extensões para a mesa
Barreira deslizante alta
Disco de carboneto de tungsténio de 216 x 30 mm
Saco para poeiras

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME721-Q5	5035048614051

BANCO PARA INGLETADORAS

BANCO PARA SERRAS DE ESQUADRIA

**STANLEY
FATMAX**



- Compatible con ambas ingletadoras de Stanley Fatmax
- Capacidad de carga máxima 185 kg
- Desmontaje rápido y fácil de transportar

- *Compatível com ambas as serras de esquadria de Stanley Fatmax*
- *Capacidade de carga 185 kg*
- *Fácil montagem e desmontagem*

Especificaciones:	
Peso	14 kg
Carga máxima	185 kg

Equipo estándar:
Asa de transporte
Tope deslizante de gran tamaño

STANLEY	CÓDIGO EAN
FME790-XJ	5035048614259

Especificações:	
Peso	14 kg
Carga máxima	185 kg

Equipamento standard:
Asa de transporte
Barreira deslizante alta

ÍNDICE ALFANUMÉRICO

**REFERENCIA/
REFERÈNCIA** **PÁGINA**

FMC011S2-QW	11
FMC021S2-QW	10
FMC041S2-QW	11
FMC086L-XJ	22
FMC600D2-QW	15
FMC601C2S-QW	16
FMC607D2-QW	15
FMC608C2K-QW	16
FMC625B-XJ	20
FMC625D2-QW	13
FMC626C2S-QW	14
FMC627D2-QW	13
FMC628C2K-QW	14
FMC645B-XJ	20
FMC647D2-QW	17
FMC650B-XJ	20
FMC660B-XJ	20
FMC675D2-QW	18
FMC687L-XJ	22
FMC688L-XJ	22
FMC692L-QW	23
FMC693D2-QW	23
FMC694M1-QW	23
FMC705B-XJ	21
FMC710B-XJ	21
FMC710D2-QW	18
FMC761B-XJ	20
FMC761M2-QW	18
FMC795B-XJ	21
FMCB100B-QW	23
FMCD900B-XJ	20

**REFERENCIA/
REFERÈNCIA** **PÁGINA**

FMCD900M2S-QW	12
FMCL001B-XJ	21
FMCR001B-QW	21
FMCS701B-XJ	21
FMCW210B-XJ	21
FMCW210D1-QW	19
FMCW220B-XJ	21
FMCW220D1-QW	19
FME1250K-QS	26
FME190-QS	25
FME301K-QS	28
FME340K-QS	28
FME360-QS	29
FME365K-QS	29
FME380K-QS	28
FME440K-QS	30
FME500K-QS	26
FME630K-QS	30
FME650K-QS	29
FME670K-QS	30
FME720-QS	31
FME721-QS	31
FME790-XJ	31
FME841-QS	27
FMEG210K-QS	27
FMEG210-QS	27
FMEG220K-QS	27
FMEG220-QS	27
FMEH1100K-QS	25
FMEH750K-QS	24
FMEH850K-QS	24



DIFÍCIL DE SUPERAR

20% MÁS POTENCIA*

El motor Brushless proporciona un 20% más de energía directamente a la aplicación.

20% MAIS POTÊNCIA*

O motor Brushless proporciona 20% mais de potência diretamente para a aplicação.

TRANSMISIÓN CON DOBLE ANILLA

Ajusta la posición de par de apriete y manténla al cambiar entre los modos percudir, taladrar y atornillar.

TRANSMISSÃO DE DUPLA ANEL

Ajuste a posição de torque e mantenha-a para mudança entre os modos de percussão, furar e aparafusar.

MÁS COMPACTO

Gracias al diseño optimizado del motor se reduce un 20% la longitud, proporcionando una herramienta más compacta y equilibrada.

MAIS COMPACTO

Graças ao design otimizado do motor reduz-se 20% o comprimento, fornecendo uma ferramenta mais compacta e equilibrada.



50% MÁS AUTONOMÍA*

Con menos fricción, el motor Brushless es más eficiente, proporcionando un 50% más de autonomía y ofreciendo mayor rendimiento.

50% MAIS AUTONOMIA*

Com menor fricção, o motor Brushless é mais eficiente, fornecendo 50% mais de autonomia. Maior desempenho com a mesma bateria Li-Ion.

STANLEY
FATMAX
brushless

www.stanleytools.eu

*FMC627 comparado con FMC626 usando tornillos de 50mm en madera.

*FMC627 comparado com FMC626 usando parafusos de 50mm em madeira.

España:

STANLEY BLACK & DECKER IBÉRICA, S.L.U.
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas C/Berguedá 1, Of. A6
CP 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel.: +34 93 479 74 00
Fax: +34 93 479 74 19
www.stanleyworks.es

Todos los derechos reservados. Ni los textos, ilustraciones, dibujos ni ninguna otra parte del catálogo puede ser reproducido o grabado, almacenado en ningún sistema de recuperación, fotocopiado, o transmitido de cualquier manera, sea electrónico o no, sin nuestro consentimiento. Hasta donde podemos averiguar, todas las descripciones e ilustraciones contenidas en este catálogo son correctas en el momento de su impresión. No podemos, no obstante, responsabilizarnos por cualquier falta de descripción o ilustración y reservamos el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. Precios válidos para Península y Baleares a partir del 4 de Febrero de 2019.

Portugal:

STANLEY BLACK & DECKER HOLDINGS S.A.R.L.
Quinta da Fonte - Edifício Q55 D.
Diniz, Rua dos Malhões 2 e 2ª - Piso 2º Esq
2770 - 071 Paço de Arcos (Oeiras)
Tel.: +351 214 667 500
Fax: +351 214 667 580
www.stanleyworks.pt

Todos os direitos reservados. Nem este catálogo, nem o seu texto, ilustrações, desenhos ou qualquer parte dele, pode ser reproduzida, armazenada num sistema de recuperação, fotocopiado, gravado ou transmitido em qualquer forma, seja eletrónico ou não, sem o nosso consentimento. Até onde pudemos averiguar, todas as descrições e imagens contidas neste catálogo encontram-se corretas no momento da impressão. Não podemos, no entanto, ser responsabilizados por qualquer falha de descrição ou ilustração e reservamos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. Vigência a partir de 4 de Fevereiro de 2019.

Síguenos en
Siga-nos em



MS99603-ES