



AREF

 L'IMPRONTA SICURA



NEVE

2 0 1 6 - 2 0 1 7



CATENA DA NEVE PER AUTOVETTURA



CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 9 mm particolarmente adatto alle autovetture di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/CONFEZIONE
LAPPON920	20	97,00	5
LAPPON930	30	100,00	5
LAPPON940	40	105,00	5
LAPPON950	50	108,00	5
LAPPON960	60	111,00	5
LAPPON970	70	116,00	5
LAPPON980	80	120,00	5
LAPPON990	90	125,00	5
LAPPON995	95	126,00	5
LAPPON9100	100	128,00	5
LAPPON9110	110	130,00	5
LAPPON9120	120	133,00	5
LAPPON9130	130	135,00	5

OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard
CUNA NC 178-01 e UNI 11313

CATENA DA NEVE PER SUV E VEICOLI COMMERCIALI



CARATTERISTICHE

- Catene ad ingombro interno 16mm particolarmente adatto ai SUV e veicoli commerciali di nuova produzione.
- Si montano rapidamente senza spostare la vettura.
- Maglie compatte a sezione D per una migliore tenuta su neve e ghiaccio.
- Catena completamente zincocromata con laterale azzurro.
- Istruzioni di montaggio plastificate.
- Maglie di riparazione e guanti in plastica.



CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/CONFEZIONE
LAPPONTR200	200	175,00	1
LAPPONTR210	210	185,00	1
LAPPONTR220	220	188,00	1
LAPPONTR225	225	191,00	1
LAPPONTR230	230	197,00	1
LAPPONTR240	240	206,00	1
LAPPONTR245	245	219,00	1
LAPPONTR247	247	233,00	1
LAPPONTR250	250	246,00	1
LAPPONTR255	255	254,00	1
LAPPONTR260	260	258,00	1
LAPPONTR265	265	262,00	1
LAPPONTR270	270	277,00	1
LAPPONTR274	274	292,00	1
LAPPONTR275	275	306,00	1
LAPPONTR277	277	321,00	1

OMOLOGAZIONI



Conforme agli standard
CUNA NC 178-01 e UNI 11313



CATENA A ROMBO RINFORZATA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTE

CARATTERISTICHE

- Catena a rombo in acciaio legato con maglie a sezione "D", interamente zincocromate.
- Battistrada dotato di maglie rinforzate che aiutano a rallentare l'usura della catena e nel contempo aumentano il comfort di guida.
- Tensionamento con catena laterale tirasponde e leva di tensione.
- Utilizzabile su entrambi i lati
- Imballate in sacchi di juta sintetica

CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	COPPIE/SACCO
TR1280	280	515,00	1
TR1290	290	563,00	1
TR1300	300	708,00	1
TR1310	310	720,00	1
TR1320	320	698,00	1
TR1330	330	806,00	1
TR1350	350	726,00	1
TR1358	358	841,00	1
TR1370	370	965,00	1
TR1390	390	1372,00	1
TR1520	520	969,00	1

OMOLOGAZIONE



CINGOLI



CATENA DI EMERGENZA PER IMPIEGHI MEDIO-PESANTE

CARATTERISTICHE

- Battistrada a scala con 3 traversini, cementati e zincocromati
- Montaggio facilitato sul cerchio con gancio filettato e bullone
- Confezionati in sacchi di juta sintetica

CODICE ARTICOLO	GRUPPO	€ IVA ESCLUSA	PEZZI/SACCO
T1CINGOLI	T1	49,00	6
T2CINGOLI	T2	64,00	6
T3CINGOLI	T3	75,00	6
T4CINGOLI	T4	80,00	6
T5CINGOLI	T5	83,00	6



GR	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"
20	145/80-12 155/70-12 165/60-12	135/80-13 135/70-13 145/70-13 145/65-13 155/60-13 155/65-13 165/55-13 165/60-13 175/50-13	145/60-14					
30	155/80-12 165/70-12 175/70-12	145/80-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 175/55-13 185/55-13 185/50-13 205/40-13	135/80-14 145/70-14 155/65-14 155/60-14 165/55-14 175/50-14 185/45-14 195/40-14	135/70-15 165/50-15				
40		155/80-13 165/70-13 175/65-13 185/60-13 195/55-13 195/50-13 225/45-13	145/80-14 155/70-14 165/65-14 165/60-14 175/55-14 185/50-14 195/45-14	135/80-15 145/70-15 145/65-15 165/55-15 185/45-15				
50		165/80-13 175/75-13 175/70-13 185/65-13 195/60-13 205/55-13 205/50-13	155/80-14 165/70-14 175/65-14 175/60-14 185/55-14 185/60-14 195/55-14 225/40-14	145/80-15 155/70-15 165/60-15 170/60-15 175/55-15 175/50-15 185/50-15 195/45-15	175/50-16 195/40-16			
60		175/80-13 185/75-13 185/70-13 195/65-13 205/60-13 215/50-13	165/80-14 165/75-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 205/55-14 225/45-14	155/80-15 155/75-15 165/70-15 165/65-15 175/65-15 175/60-15 185/60-15 185/55-15 195/50-15 205/45-15	175/55-16 185/50-16 195/45-16 205/40-16 215/35-16			
70		185/80-13 195/75-13 195/70-13 205/65-13 215/60-13 225/55-13	175/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 215/55-14 225/50-14	165/80-15 165/75-15 175/70-15 185/65-15 195/60-15 195/55-15 205/50-15 225/40-15	175/60-16 185/55-16 195/50-16 205/45-16 215/40-16	175/55-17 195/45-17 205/40-17 215/35-17		
80		195/80-13 205/70-13 205/75-13 225/60-13	185/80-14 185/75-14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 225/55-14	175/80-15 175/75-15 185/70-15 195/65-15 205/60-15 205/55-15 215/50-15 225/45-15	175/70-16 185/60-16 195/60-16 195/55-16 205/50-16 215/45-16 225/45-16	205/45-17 215/40-17 225/35-17		
90		205/80-13 235/60-13	195/80-14 195/75-14 205/70-14 215/65-14 225/60-14	185/80-15 185/75-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/55-15 225/50-15 235/45-15	175/80-16 175/75-16 185/75-16 185/70-16 195/65-16 205/55-16 215/50-16 245/40-16	205/50-17 215/45-17 225/40-17 235/40-17	205/40-18 215/35-18	
95			235/60-14	195/75-15 205/70-15 215/65-15 225/60-15 235/55-15 235/50-15	185/80-16 205/60-16 215/55-16 225/50-16 235/45-16	215/50-17 225/45-17	215/40-18 225/35-18	
100			205/80-14 205/75-14 215/70-14 225/70-14 245/60-14 255/60-14	195/80-15 205/75-15 215/70-15 225/65-15 235/60-15	205/65-16 215/60-16 225/55-16 235/50-16 245/45-16	205/55-17 225/50-17 235/45-17 245/40-17	215/45-18 225/45-18 225/40-18 235/40-18 245/35-18	235/35-19
110			215/75-14	205/80-15 225/70-15 245/50-15 255/45-15	205/75-16 215/70-16 215/65-16 225/60-16 255/45-16	215/55-17 225/55-17 235/50-17 245/45-17 255/40-17	215/50-18 235/45-18 245/40-18 255/35-18	245/35-19 255/30-19
120				235/70-15 265/50-15	225/65-16 235/60-16 245/55-16	215/65-17 225/60-17 235/55-17 245/50-17 255/45-17	215/55-18 225/55-18 225/50-18 245/45-18 255/40-18 265/35-18 275/35-18	235/45-19 225/40-19 235/40-19 255/35-19 275/30-19
130				275/50-15	235/65-16	225/65-17 235/60-17 245/55-17	225/60-18 235/55-18 245/50-18 255/45-18 265/40-18 275/40-18 285/35-18	225/55-19 245/45-19 245/40-19 255/40-19

GR	14"	15"	16"	16.5"	17"	17,5"	18"	19"	20"	21"
200	175-14	165/75-15	185/60-16							
	6.50-14	205/55-15	185/55-16							
	175/80-14	215/50-15								
	175/75-14	225/45-15								
	185/70-14									
210	205/60-14									
	185-14	6.40-15	175/70-16							
	7.00-14	175/75-15	185/65-16							
	185/75-14	195/65-15	195/60-16							
	185/80-14	215/55-15	225/40-16							
220	195/70-14	225/50-15								
	205/65-14	235/45-15								
	215/60-14									
	24/8.5-14									
	195-14	185-15	175-16							
225	195/80-14	185/80-15	175/80-16							
	195/75-14	195/70-15	175/75-16							
	205/70-14	205/65-15	195/65-16							
	215/70-14	225/55-15	205/60-16							
	235/60-14	235/50-15	205/55-16							
230	6.70-14	245/45-15	215/55-16							
			225/45-16							
			235/45-16							
	205-14	195-15	185/75-16		215/55-17		225/40-18			
	205/80-14	195/80-15	195/70-16							
240	205/75-14	195/75-15	205/65-16							
	225/70-14	205/75-15	215/60-16							
		205/70-15	225/50-16							
		215/65-15	235/50-16							
		235/55-15	245/45-16							
245		245/50-15	255/45-16							
	215-14	6.70-15	185-16	8.00-16.5	215/60-17		235/45-18	225/40-19		
	7.50-14	205/80-15	6.00-16		225/55-17					
	215/80-14	215/75-15	6.40-16							
	215/75-14	215/70-15	195/80-16							
250		225/70-15	195/75-16							
		265/50-15	215/70-16							
			215/65-16							
			225/60-16							
			235/60-16							
255			245/55-16							
			265/50-16							
	225/75-14	215-15	205-16		215/65-17	7-17.5	215/55-18	235/45-19		
		7.00-15	6.50-16		225/60-17	205/65-17.5	225/55-18	255/40-19		
		215/80-15	205/80-16		235/55-17		235/50-18			
260		225/75-15	215/75-16		255/50-17		255/45-18			
		235/70-15	225/70-16							
		255/60-15	225/65-16							
		275/50-15	235/60-16							
			245/55-16							
265			265/50-16							
	235/70-14	28x9-15	215-85-16		6.50-17		225/60-18	245/45-19	245/40-20	
	265/60-14	235/75-15	215/80-16		225/65-17		235/55-18	255/45-19		
		235/70-15	225/75-16		235/60-17		245/50-18			
		275/55-15	235/65-16		245/55-17					
270		285/50-15								
274										
275										
277										

TR1

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22.5"	24"	24.5"
280*		6.50-17 8.25-17	10-17.5		9-19.5 9.5-19.5	7.5-20 750-20 8.00-20 225/90-20		8-22.5		
290*	11.00-16				305/70-19.5	825-20 8.25-20 9C-20 9.5-20 300/70-20		9-22.5 255/70-22.5 245/75-22.5 285/60-22.5	8.3-24	
300*				12.5-18 12.5/80-18 335/80-18		9.00-20 320/70-20		10-22.5 C - Pilote 11/70-22.5 275/70-22.5 285/70-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5 315/60-22.5	9.5-24	
310						10.00-20 D - Pilote 12/80-20 12.4-20 385/65-20		11-22.5 D - Pilote 275/80-22.5 305/70-22.5 315/70-22.5		
320						11.00-20 13/80-20		E - Pilote 315/80-22.5 315/75-22.5 12-22.5		305/75-24.5 315/75-24.5 305/70-24.5 315/70-24.5
330						12.00-20 14.5-20	11.00-22	13-22.5 385/65-22.5	10.00-24	
350	255/100-16 9.00-16			275/80-18	275/70-19.5 285/70-19.5			255/70-22.5		
358						11.2-20 10.5-20 275/80-20 300/70-20				
370	13.6-16					12.4-20 12.5-20 E - Pilote 335/80-20 13/80-20		295/80-22.5 13/75-22.5 12/80-22.5	11.2-24	
390						14.00-20				
520						14.5-20 14.9-20 F - Pilote 14/80-20 365/80-20		15-22.5 385/65-22.5	320/70-24	

* Catene senza maglie di rinforzo sui rombi

CINGOLI

GR	16"	17"	17.5"	18"	19.5"	20"	22"	22,5"	24"	24,5"
T1	6.00-16 6.40-16 6.50-16 185-16 195-16 205-16 205/80-16 215-16 185/75-16 195/75-16 205/75-16 215/75-16 225/75-16 215/85-16									
T2	7.00-16 7.50-16 8.25-16		8-17.5 8.5-17.5 9.5-17.5 205/75-17.5 215/75-17.5 225/75-17.5 235/75-17.5	7.00-18	7-19.5 8-19.5	6.50-20				
T3		8.25-17			9-19.5 9.5-19.5 245/70-19.5 265/70-19.5 275/70-19.5 285/70-19.5	9.5-20 7.50-20 8.25-20		8-22.5 9-22.5 225/70-22.5		
T4					305/70-19.5 315/70-19.5	9.00-20		10-22.5 275/70-22.5 295/60-22.5 295/70-22.5 305/60-22.5	9.5-24	
T5						10.00-20 11.00-20 12.00-20 12.5-20 12/80-20 13/80-20	11.00-22	11-22.5 12-22.5 12/80-22.5 13-22.5 275/80-22.5 295/80-22.5 305/70-22.5 315/60-22.5 315/70-22.5 315/75-22.5 315/80-22.5	11.2-24	305/75-24.5 315/75-24.5

NEVE



AREF

■ ■ L'IMPRONTA SICURA



OMOLOGAZIONI ÖNORM

Le catene da neve LAPPON 9 - LAPPON TR per autovetture, suv e veicoli commerciali (classi N1, M1, O1, O2) sono omologate secondo lo standard Austriaco **ÖNORM V 5117** valido anche per la Legge Italiana (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 10 maggio 2011).

Conforme agli standard CUNA NC 178-01 e UNI 11313



OMOLOGAZIONI ÖNORM

Le catene da neve TR1 per trasporti leggeri e camion (classi N2, N3, M2, M3) sono omologate secondo lo standard Austriaco **ÖNORM V 5119**.



Alle catene da neve AREF è stata inoltre assegnata la certificazione **TÜV**, la quale garantisce l'affidabilità, la qualità, la sicurezza e il monitoraggio del sistema produttivo.

La nostra Società è certificata ISO 9001: 2008 dell'ente di accreditamento



AREF srl

via L. Vassena 16 - 23848 Valmadrera (LC) ITALY

tel. +39-341 582495 - fax +39-341 200241

E-mail: info@aref.it - www.aref.it