



TABELA DE PREÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	PVP	PRODUTO	QUANT.
4154102	16047003 MOLA NEW BASE F2+4 BRANCO ACAB. 45	UN	25,50 €		1
4154104	16047003 MOLA NEW BASE F2+4 PRETO ACAB. 44	UN	25,50 €		1
4154106	16047003 MOLA NEW BASE F2+4 PRATA ACAB. 97	UN	25,50 €	CISA O	1
4154202	16046003 MOLA NEW BASE F2+4 BRAN&	UN	- €		1
4154204	16046003 MOLA NEW BASE F2+4 PRET&	UN	- €		1
4154206	16046003 MOLA NEW BASE F2+4 PRAT&	UN	- €		. 1





TABELA DE PREÇOS

QUANT.

CÓDIGO DESCRIÇÃO UN. PVP PRODUTO

EMBALAGEM

ESTA MOLA SUBSTITUI A 60460

CIERRAPUERTAS A PIÑÓN Y CREMALLERA

- Fuerza de cierre 2÷4 (multifuerza)
- Para puertas con anchura máx. 1100 mm
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula
- Golpe final regulable mediante válvula
- Versiones sin retención y con retención en el brazo

VENTAJAS

- Facilidad de instalación
- Diseño compacto, reducidas dimensiones
- Fiabilidad y durabilidad
- Optima relación calidad-precio

Características técnicas

- Cuerpo en aleación especial de aluminio
- Brazo en acero
- Muelle en acero especial con baño en aceite

Regulaciones


- Velocidad de cierre: mediante válvula nº 1
- Velocidad del golpe final: mediante válvula nº 2


Aplicaciones

Puertas derechas e izquierdas, en posición normal o invertida


Certificaciones

UL Listed Nº 4UF1 (versión sin retención)









Descripción				kg	\$		ARTÍCULO				
		Anchura puerta mm	Peso puerta kg	Peso	rig.			Ë.	Mano	Acab.	
Cierrapuertas multifuerza sin retención	2÷4	900÷1100	25÷85	1,600	1	1	60470	03	0	-	





TABELA DE PREÇOS

QUANT. CÓDIGO **DESCRIÇÃO** UN. PVP PRODUTO **EMBALAGE**

ESTA MOLA FOI SUBSTITUDA PELA 60470

CIERRAPUERTAS A PIÑÓN Y CREMALLERA

- Control total sobre la apertura de la puerta con la mayor comodidad, en la nueva gama básica mulifuerza
- Fuerza de cierre EN 2 4 (multifuerza)
- Para puertas con anchura máx. 1100 mm.
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula
- Golpe final regulable mediante válvula
- Disponibles versiones sin retención y con retención en el brazo

VENTAJAS

- Facilidad de instalación
- Diseño compacto, reducidas dimensiones
- Fiabilidad y durabilidad
- Optima relación calidad-precio

Características técnicas


- Cuerpo en aleación de aluminio
- Brazo en acero
- Muelle en acero especial con baño de aceite

Regulaciones

- Velocidad de cierre, mediante válvula nº 1
- Velocidad del golpe final, mediante válvula nº 2

Aplicaciones

Puertas derechas e izquierdas, en posición normal o invertida



Acabados

PLATA

(acab. 97)

Estándar

Bajo demanda








(acab. 44)



MARRÓN OSCURO (acab. 88)







	Sector regulación re	etención
	(versión 60461)	

DESCRIPCIÓN		ANCHURA PUERTA mm	Peso ERTA Kg	kg	Å		ARTÍCULO					
DESCRIPCION	Fuerza	ANCHURA PUERTA IIIII	PUER	Peso Unitario	Spn		Про	Dim.	Mano	Acab.	Pers	Espec.
Cierrapuertas multifuerza sin retención	2÷4	900÷1100	25÷85	2,500	1	1	60460	03	0	97		